

DISCHARGE AŞINDIRMA DE 2100 EKOLOJİK SERİ

- ÜRÜNLER** : **DE 2100 ECOCLEAR - Şeffaf**
DE 2105 ECOWHITE - Beyaz
DE 2110 ECOACTIVATOR - Ekolojik Aktivatör Toz
- ÖZELLİKLERİ** : Bu pastalar; basılan kumaş yüzeyinin boyasını tahrip ederek kendi rengini verir, Koyu renkli kumaşlarda mükemmel aşındırma özelliği sağlar, Mükemmel çalışma performansı sağlar, Aşınmaya müsait olmayan boyalarla boyanmış polyester, vizkon gibi kumaşlarda aşınma işlemi başarılı olmaz, Kumaş yüzeyinde kaplama yapmaz ve yumuşak bir tuşe elde edilir, Ekolojik Standartlara uygundur.
- KULLANIM** : Kullanıma hazır ürünlerdir. Maximum %5 PG Serisi Pigment Boyalar ile renklendirilir. İçerisine %7 oranında DE 2110 Ekolojik Aşındırma Aktivatör ilave edilir ve iyice karıştırılır. Aktivatörün erimesi ve pastaya nüfuz etmesi için yaklaşık 15 dakika beklenmelidir ve tekrar karıştırılarak baskı işlemine geçilir. Çok parlak baskılar elde etmek ve dolgu kazandırmak için DE 2100 Ekolojik Aşındırma şeffafa istenilen oranda DE 2105 Ekolojik Aşındırma Beyazı ilave edilir. Beyaz renk basmak için DE 2105 Ekolojik Aşındırma Beyazına % 7 DE 2110 Ekolojik Aktivatör ilave edilerek iyi bir beyaz elde edilir. Aktivatör ilave edilmiş pastanın ömrünü çalışma ortamının sıcaklığı belirler. (3-6 saat) Baskı sonrası yıkama ve sürtünme haslıklarını iyileştirmek için %1-3 oranında RB 2602 Haslık Artırıcı ilave edilmesi tavsiye edilir. Bu ürün kumaştan kaynaklanan baskı tüylenmelerinin de önüne geçmektedir.
- RENK** : DE 2100 Şeffaf
DE 2105 Beyaz
DE 2110 Beyaz Toz
- PH** : Pasta :11 ± 0,5
Beyaz :11 ± 0,5
- VİSKOZİTE** : Pasta : (Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10) 15.000 – 50.000 Cp
Beyaz : (Brookfield 25°C Sp: 7 , Rpm:20) 20.000 – 50.000 Cp
- YOĞUNLUK** : Pasta :1,015 gr / ml
Beyaz :1,35 gr /ml
- ŞABLON** : 43/T- 90/T Threads /cm tavsiye edilir.
- FİKSE İŞLEMİ** : Fikse derecesi ve süresi; 170°C-180°C'de, 2-3 dakikadır.
- TEMİZLEME** : Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.
- YIKAMA** : 40°C ve altı programlarda, kısa süreli (30 dk - 60dk) yıkamalar tavsiye edilmektedir.
- PAKETLEME** : Pasta 30-60kg - Beyaz 40-70kg'lık plastik ambalajlar.
- DEPOLAMA** : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.