

**DP 2025 PUFF
ÖZEL KABARTMA****ÜRÜNLER** : **DP 2025 PUFF - Kabartma****ÖZELLİKLERİ** : Mükemmel kabarma özelliği,
Mükemmel örtücülük,
Presli uygulamalara uygun,
Mükemmel esneklik özelliği,
Ekolojik standartlara uygunluk.**KULLANIM** : DP serisi ile birlikte kullanılması önerilir. İstenen efekte göre DP 2025 kabartma patına % 30 a kadar DP serisi ilavesi yapılabilir. Daha canlı renk istenmesi durumunda ise DP 4005 veya DP 2005 beyaz zeminler üzerine, kabartma patının direkt kendisi veya beyazlı kombinasyonlarına %1-5 arası pigment ilave ederek baskı yapılabilir. Kıvamlaştırılmak istenirse RB 2620 Sentetik Kıvam Maddesi ile yüksek devirli bir karıştırıcı ile viskozitesi arttırılabilir. Yıkama haslıklarının arttırılabilmesi için % 0,5 - 1 arası RB 2601 Süper Fix katalizörü kullanılması gerekir.**ÖRNEK REÇETE**

Beyaz Kabartma : 70 gr DP 2025 Kabartma Patı
30 gr DP Serisi Beyaz
0,5 – 1 gr RB 2601 Süper Fix katalizörü

Süet efekti için: 30-50 gr DP 2025 Kabartma Patı
70-50 gr DP Serisi Beyaz,Şeffaf
1-5 gr Pigment
0,5 – 1 gr RB 2601 Süper Fix katalizörü

Renkli baskılar için: 100 gr DP 2025 Kabartma Patı
1-5 gr Pigment

RENK : Ekru**PH** : 8±0.5**VİSKOZİTE** : (Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10) 50.000 – 150.000 Cp**YOĞUNLUK** : 1.061 g/ml**ŞABLON** : 43 / T, 55/T Threads / cm tavsiye edilir.**FİKSE İŞLEMİ** : Fikse derecesi ve süresi; 165°C - 170°C'de 2-2,5 dakikadır.**TEMİZLEME** : Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.**YIKAMA** : 40 °C ve altında hassas programda tersten yıkama yapılması tavsiye edilir.**PAKETLEME** : 30 - 60 kg 'lık plastik ambalajlar.**DEPOLAMA** : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştığınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.