

DP 2590 BRILLGEL
CAMSI EFEKTLİ PARLAK JEL

- ÜRÜNLER** : **DP 2590 BRILLGEL** - Parlak jel - Camsı efekt
- ÖZELLİKLERİ** : Su bazlı baskılarda parlaklık efekti elde etmek için kullanılan baskı pastasıdır. Ekolojik standartlara uygundur.
- KULLANIM** : RB 2590 BRILLGEL baskı sonrası daha parlak ve camsı bir efekt elde etmek için kullanılır.
- Renklendirilmiş zemin üzerine, direkt olarak, renklendirilmeden basılır. Üzerine basıldığı zemine yumuşak bir tuşe kazandırır. Zemin olarak RS serisi ya da DP serisi kullanılabilir. En iyi parlaklık RS serisi üzerinde elde edilmektedir. RB serisi üzerine kullanılacağı zaman hem zemin hem jel içerisine % 0,5 RB 2601 SUPERFIX ilave edilmesi gerekir. Parlak jel ile yapılan baskıların iyi fikse işlemi görmesi gerekir.
- RENK** : Şeffaf
- PH** : $7 \pm 0,5$
- VİSKOZİTE** : (Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10) 40.000 – 90.000 Cp
- YOĞUNLUK** : 1,05 gr / ml
- ŞABLON** : 43/T-62/T Threads / cm ve üstü şablonlar tavsiye edilir.
- FİKSE İŞLEMİ** : Fikse derecesi ve süresi; 160°C -170°C'de, 1,5-2 dakikadır.
- TEMİZLEME** : Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.
- YIKAMA** : 40 C ve altı hassas programlarda yıkama yapılması tavsiye edilir.
- PAKETLEME** : 18- 60 kg 'lık plastik ambalajlar.
- DEPOLAMA** : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.