

## NEW LC LOW CURE DÜŞÜK ISI KURUMALI BOYALAR

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ÜRÜNLER      | : <b>LC 2080 NEW CLEAR</b> - Düşük ısı kurumalı Şeffaf<br><b>LC 2085 NEW WHITE</b> - Düşük ısı kurumalı Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ÖZELLİKLERİ  | : Düşük fikselerde kuruyabilen esnek su bazlı,<br>Yüksek esneklik ve örtücülük ,<br>Yüksek yıkama haslığı,<br>Ekolojik Standartlara uygun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KULLANIM     | : PG Serisi Pigmentler ile % 5'i geçmeyecek şekilde renklendirilebilir. LC 2085 New White pasta renklendirilirken renk verimini artırmak için LC 2080 New Clear takviyesi yapılabilir. Doğrudan LC 2085 New White ile yapılan baskı tuşesine daha yumuşak veya elastikiyet kazandırmak için % 30-40 oranında LC 2080 New Clear ilave edilebilir. Baskı işleminde performansı arttırmak için %2-4 oranında RB 2606 Geciktirici ilave edilebilir. Daha iyi yıkama haslığı için %2-4 RB 2600 Oxal kullanılabilir. RB 2600 Oxal'ın kullanıldığı baskılarda, ekolojik problemler yaşamamak için min 165°C de 1,5 dk fikse yapılmalıdır. Düşük dereceli fikse uygulamalarında iyi yıkama haslıkları verir. Düşük derecelerde daha iyi bir yıkama haslığı elde etmek için, max. %0,5-1 oranında RB 2601 Süperfix katalizör ilave edilmesi yeterlidir. |
| RENK         | : LC 2080 : Şeffaf<br>LC 2085 : Beyaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PH           | : LC 2080 New Clear : 8,0 ± 0.5<br>LC 2085 New White : 8,0 ± 0.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| VİSKOZİTE    | : LC 2080 New Clear : ( Brookfield 25°C Cp: 6 , Rpm:10 ) 90.000 – 200.000 Cp<br>LC 2085 New White : ( Brookfield 25°C Cp: 7 , Rpm:20 ) 90.000 – 250.000 Cp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| YOĞUNLUK     | : LC 2080 New Clear :0,99 gr/ml<br>LC 2085 New White: 1,223 gr/ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ŞABLON       | : 43/T-55/T Treads / cm tavsiye edilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| FİKSE İŞLEMİ | : Fikse derecesi ve süresi; 150°C-160°C'de, 1-2 dakikadır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TEMİZLEME    | : Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| YIKAMA       | : 40 C ve altında hassas programda yıkanması tavsiye edilir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PAKETLEME    | : Beyaz 40-60 kg - Şeffaf 30-60 kg'lık plastik ambalajlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DEPOLAMA     | : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.