

LC 2090 PRINTPASTE SX

Özel Su Patı

- ÜRÜNLER** : **LC 2090 PRINTPASTE SX** - Tüylene kumaşlar için özel su patı, derin renkler, yüksek haslıklar
- ÖZELLİKLERİ** : Su bazlı pigment baskı pastasıdır. Özellikle yıkama sonrası tüylene kumaşlar için özel olarak formüle edilmiştir .
- KULLANIM** : PG Serisi Pigmentler ile maximum % 3 ü geçmeyecek şekilde renklendirilerek açık renkli zeminler üzerine tatbik edilir. Yıkama haslıklarını daha da iyileştirmek için %0,5 - 1 RB 2601 SUPERFIX katalizörlerinden ilave edilmelidir. Özellikle yıkama sonrası tüylene zorlu kumaşlarda, mükemmel haslıklar elde etmek için idealdir.
- RENK** : Şeffaf
- PH** : 8,0 ± 0.5
- VİSKOZİTE** : (Brookfield 25°C Cp: 6 , Rpm:10) 30.000 – 60.000 Cp
- YOĞUNLUK** : 0,99 gr/ml
- ŞABLON** : 43/T-55/T Treads / cm tavsiye edilir.
- FİKSE İŞLEMİ** : Fikse derecesi ve süresi; 150°C-160°C'de, 1-2 dakikadır.
- TEMİZLEME** : Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.
- YIKAMA** : 40 C ve altında hassas programda yıkanması tavsiye edilir.
- PAKETLEME** : Beyaz 40-60 kg - Şeffaf 30-60 kg'lık plastik ambalajlar.
- DEPOLAMA** : Ürün, +15°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.