

RB 2300 CMYK PASTE FOTOĞRAFİK BASKI PATI

ÜRÜNLER	: RB 2300 CMYK PASTE - Fotoğrafik baskı patı
ÖZELLİKLERİ	: Yüksek numaralı ipeklerde tramlı fotoğrafik desenlerde çalışma imkânı verir, Şablonda tıkama yapmaz, su bazlı bir üründür, Ekoteks 100 Class I
KULLANIM	: Açık zeminli kumaşlarda kullanılır. PG serisi pigmentler ile max. %3 oranında renklendirilebilir. Yüksek ipek numaralarında ve tramlı baskı ve desenlerde rahatlıkla basılabilir. Baskı yapılan kumaşların 165°C' de 1,5-2 dakikada fikse edilmesi tavsiye edilir.
RENK	: Şeffaf
PH	: 8.5± 0,5
VİSKOZİTE	: Şeffaf : (Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10) 20.000 - 50.000 cp
YOĞUNLUK	: 0.997 gr/ml
ŞABLON	: 62/T -77/T- 120/T Treads / cm tavsiye edilir
FİKSE İŞLEMİ	: Fikse derecesi ve süresi ; 160°C -170°C'de 1,5 - 2 dakikadır.
TEMİZLEME	: Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.
PAKETLEME	: Şeffaf 30kg' lık ambalajlar.
DEPOLAMA	: Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştığınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.