

RB 2515 PUFF

- ÖZELLİKLERİ** : Kabartma efekti elde etmek için ideal bir kabartma pastasıdır. Mattweiss, Su Patı, Elastik Beyaz, Koyu Zemin Patı vb. gibi pastalar ile istenilen oranda karıştırılabilir. Esnek kumaşlara baskı yapılabilir. Yumuşaktır.
- KULLANIM** : Kullanıma hazır pastadır. Renklendirmek için 10 – 30 gr / kg PG serisi pigmentler ile kullanılabilir. Kıvamlaştırılmak istenirse RB 2620 Kıvamlaştırıcı ile yüksek devirli bir karıştırıcı ile viskozitesi arttırılabilir. Beyaz kabartma elde etmek istenirse RB 2505 ULTRAWHITE içerisine % 20-25 oranında karıştırılarak beyaz kabartma olarak basılabilir. Yıkama haslıklarının arttırılabilmesi için % 2-4 arası RB 2600 OXAL veya %0,5- 1 oranında RB 2601 SUPERFIX ilave edilir.
- RENK** : Ekru
- PH** : 8.5 ± 0,5
- VİSKOZİTE** : (Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10) 25.000 – 35.000 Cp
- YOĞUNLUK** : 1,11 gr / ml
- ŞABLON** : 43 / T Threads / cm tavsiye edilir.
- FIKSE İŞLEMİ** : Fikse derecesi ve süresi ;140°C - 150°C'de , 1-2 dakikadır.
- TEMİZLEME** : Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.
- YIKAMA** : 40 C ve altında hassas programda tersten yıkama yapılmalı.
- PAKETLEME** : 30 - 60 kg 'lık plastik ambalajlar
- DEPOLAMA** : Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.