

RB 2535 PRINTPASTE S

ÖZEL SU PATI

ÜRÜNLER	: RB 2535 PRINTPASTE S - Özel su patı, derin renkler yüksek haslıklar
ÖZELLİKLERİ	: Su bazlı Pigment baskı pastasıdır.
KULLANIM	: PG Serisi Pigmentler ile maximum % 3 ü geçmeyecek şekilde renklendirilerek açık renkli zeminler üzerine tatbik edilir. Yıkama haslıklarını daha da iyileştirmek için % 1-3 arası RB 2600 Oxal veya %0,5 - 1 RB 2601 Süperfix katalizörlerinden ilave edilmelidir.
RENK	: Krem
PH	: $9 \pm 0,5$
VİSKOZİTE	: (Brookfield 25°C Sp: 6 , Rpm:10) 20.000 – 50.000 Cp
YOĞUNLUK	: 1,04 gr / ml
ŞABLON	: 43/T-55/T Threads / cm 'den büyük tavsiye edilir.
FİKSE İŞLEMİ	: Fikse derecesi ve süresi; 160°C -170°C'de, 2 dakikadır.
TEMİZLEME	: Şablonlar ve diğer araç gereçler basınçlı su ile kolaylıkla temizlenebilir.
YIKAMA	: 40 C ve altında hassas programda tersten yıkama yapılması tavsiye edilir.
PAKETLEME	: 60 kg 'lık plastik ambalajlar.
DEPOLAMA	: Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.