

RB 2600 OXAL FİKSATÖR (YÜKSEK DERECELİ FİKSE)

ÜRÜNLER	: RB 2600 OXAL - Yüksek dereceli fikseye uygun fiksator
ÖZELLİKLERİ	: Yıkama ve sürtünme haslığını arttırmayı sağlar, Yüksek ısıli fikse (165 C) uygulamalarında polimerizasyonu sağlar, Su bazlı baskı pastaları için katalizör, Ekolojik Standartlara uygundur.
KULLANIM	: Su bazlı baskı pastalara ihtiyaca göre % 1 – 3 oranında ilave edilerek kullanılır. İlave edilen pastalar (ilk 4 saatte daha etkili olur.) 6 saat içinde kullanılması tavsiye edilir. İyi fikse edilmeyen durumlarda 4,4'-Diaminodiphenylmethane (Cas No: 101-77-9) açığa çıkabilir. Bu maddenin açığa çıkmaması için 160°C ve üzeri derecelerde fikse uygulanmalıdır.
RENK	: Beyaz likit
PH	: 8.0 ±0.5
YOĞUNLUK	: 1.03 gr/ml
FİKSE İŞLEMİ	: Yüksek ısılarda polimerizasyonu sağlar. Örnek ; 165°C'de , 1,5 Dakikadır.
YIKAMA	: RB 2600 Oxal ilavesi ile basılan ürünlerin yıkama testi 24 saat sonra yapılmalıdır.
PAKETLEME	: 5 – 10 – 15 kg 'lık plastik ambalajlar.
DEPOLAMA	: Ürün, +5°C ve +25°C arası sıcaklıkta, direkt güneş ışığından uzak ve havalandırılmalı bir mekanda, kapağı iyi bir şekilde kapatılmış olarak depolanmalıdır. Son kullanma tarihi, üretim tarihinden itibaren 8 aydır.

Not: Yukarıda verilen bilgiler ön testler sonucunda kendi AR-GE laboratuvarımızda elde edilmiş bilgilerdir. Bilgi maksatlı olup garanti olarak kabul edilemez. Baskı sonuçları, işletme şartlarındaki koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Lütfen ön deneme testlerinizi yaptıktan sonra üretime geçiniz. Kullanmadan önce karıştırınız ve oda sıcaklığında muhafaza ediniz.